

令和5年度
松阪市消防団小型動力ポンプ付積載車
仕 様 書

松阪市消防団事務局

松阪市消防団小型動力ポンプ付積載車仕様書

1 目的

本仕様書は、松阪市消防団事務局（以下「事務局」という。）が令和5年度に製作を依頼する小型動力ポンプ付積載車（以下「本車両」という。）の仕様について必要な事項を定める。

2 概要

本車両は小型動力ポンプを搭載し、かつ消防活動上必要な資機材を装備し、安全に迅速確実な消防活動を行うことができる車両とすること。

艀装材料は、すべて「日本産業規格」及び「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」に基づき耐久性に富むものとし、装備品は新規製品とすること。

3 規格

- (1) 本車両は、「動力消防ポンプの技術上の規定を定める省令」「道路運送車両法」「道路運送車両の保安基準」その他関係法令等に適合し、中部運輸局の「構造等変更審査」を受けたもので、緊急自動車の承認が得られること。
- (2) 本車両の装備及び装備品は、すべて新規製品であり、長期の使用に耐え得る十分な強度及び安定度を有し、耐久性及び耐食性に優れたものであり、器具の接触などにより塗装剥離のおそれのある部分には、適切な保護対策を講じること。
- (3) 本車両は、艀装を含めて資機材を積載した上、常時登録された車両重量の状態において十分耐え得るものであること。
- (4) 本車両の設計は、本仕様書に基づき事務局と綿密な協議のうえ、各部の材質、積載品の適応性を検討し、軽量化及び省力化を図り、前後左右の荷重バランスを十分考慮し、装備品及び積載品を積載して走行した際に、安定性能が優れた車両であること。
- (5) 本車両は、小型動力ポンプ及び資機材の積み下ろしが容易にできること。
- (6) 各部、各装置の保守点検、清掃、法定点検等が容易に行える構造とすること。

4 主要諸元

- | | |
|-----------|------------------------|
| (1) 車両形式 | 4ドアダブルキャブ（令和5年式） |
| (2) 車両総重量 | 3,499Kg以下（艀装後寸法） |
| (3) 全長 | 4,680mm～4,690mm（艀装前寸法） |
| (4) 全幅 | 1,690mm～1,700mm（艀装前寸法） |
| (5) 全高 | 1,965mm～1,975mm（艀装前寸法） |
| (6) シャーシ | 平荷台、低床 |
| (7) 駆動方式 | 2WD（ABS付） |

- | | |
|------------|--------------|
| (8) 操舵装置 | パワーステアリング |
| (9) 変速機 | オートマチックミッション |
| (10) 燃料タンク | 60 リットル以上 |
| (11) 燃 種 | レギュラーガソリン |
| (12) 乗車定員 | 6名（キャブ内に限る） |

5 装備品

- | | |
|----------------|---|
| (1) バッテリー | バッテリーを電源とする散光式警光灯、その他の灯火及び艤装部分を含めた全ての機能を同時に賄える容量を有するもの。 |
| (2) エアコン | 純正品 |
| (3) フロアマット | ゴム製純正品（運転席・助手席・後部座席） |
| (4) チューナー | CDプレーヤー（広報用）・時計付（デジタル表示）
AM・FM ラジオ |
| (5) パワーウインドウ | 運転席・助手席・後部席 |
| (6) 集中ドアロック | 純正品（全ドア・リモコン付） |
| (7) サイドバイザー | 全ドア |
| (8) 後退警報ブザー | バックギア連動 |
| (9) 泥除け | 4 輪 |
| (10) SRS エアバック | 運転席・助手席 |
| (11) 標準工具一式 | 純正品 |
| (12) 車輪止め | ゴム製 1 対（2 個） |
| (13) タイヤチェーン | 1 セット |
| (14) ナンバー枠 | 前後（純正品） |
| (15) タイヤ | ラジアルタイヤ
（スペアタイヤ含む） |
| (16) アシストグリップ | 助手席 1 ・後部席 2 |
| (17) 車両キー | 3 本（メインキー 1 本（リモコン付）予備キー 2 本） |
| (18) 取扱説明書 | |
| (19) 緊急脱出用器具一式 | ガラス破壊器具・シートベルトカッター |
| (20) 非常信号灯等 | 発煙筒・非常停止表示板 各 1 個 |
| (21) ドライブレコーダー | フロントカメラタイプ（画質 200 万画素以上） |
| (22) バックアイカメラ | バックアイカメラ（純正品可）ルームミラー型モニター |

6 車両の艤装

本車両の艤装にあつては、受注者は下記事項及びその他関係事項について、事務局と詳細な打合せを行い、指示を受けること。また、保安基準に従い、重量軽減と電食防止、防食防錆及び防水性を図るよう努め、各配線はフレキシブルハーネス等にて被膜し、資機材の出し入れに支障のないよう布線し、各艤装部及び装置等が安全確実で、かつ迅速に操作でき、い

かなる振動にも耐える構造とする。また、艤装に使用する全ての材料は日本産業規格品又はこれと同等以上のものとする。

7 外観及びキャビン内の艤装

(1) 外観及びキャビン内取付品

- | | |
|--------------|------------|
| ア 電子サイレンアンプ | 基準表に掲げるもの。 |
| イ 標識灯付散光式警光灯 | 基準表に掲げるもの。 |
| ウ LED 警光灯 | 基準表に掲げるもの。 |
| エ LED 作業灯 | 基準表に掲げるもの。 |
| オ 消防団記章 | |

(2) 取付位置

- ア 電子サイレンアンプは、運転席から容易に操作できる位置に取付けること。なお、CDプレーヤー（広報用）をダッシュボード内に取付け、電子サイレンアンプを介して広報ができる構造とし、車内・車外切替スイッチを車内に設けること。
- イ 標識灯付散光式警光灯は、キャブ上部前方に堅固に取付け、雨水が流入しない構造とし、標識灯は、灯火時（車幅灯以上の点灯）に連動して点灯する構造とすること。
- ウ 前方バンパー上部、後方上部及び車両中央上部左右に LED 警光灯を左右一対で取付けること。取付位置にあっては、事務局と協議すること。
- エ 車両側面左右中央上部に LED 作業灯を左右一対で取り付け、作業灯毎にスイッチを車内に設け、スイッチには、カバーを取り付けること。なお、サンドブレーキが作動している時にのみ使用できるように配線等を処理すること。（ACC 以上で点灯）
- オ 車両前部中央に消防団記章（ステッカー可）を取付けること。
- (3) 艤装用電源リレーを設け、エンジンキー操作と連動すること。
- (4) 電装品には、必要に応じてノイズ対策品を使用すること。
- (5) キャビン本体の各電装品配線の貫通部は、雨水等の侵入を防止する構造とするとともに、キャビン上部からの配線は、内貼り内及びフロント左右のピラー内等を通すなど、外観から見えないよう配線を処理すること。
- (6) 後部座席の安全を図るため、前部座席と後部座席との中間にメーカー純正のパイプの手摺を設けること。
- (7) 前部座席と後部座席の中間パイプ付近に、住宅地図（A4 サイズ程度）・ハンドライト（GENTOS ブラスター BR-432D）・合図灯等を入れるボックスを取付けること。なお、サイズ等にあっては別紙を参考に、事務局と協議すること。
- (8) 車輪止め（2 個）をキャビン右後部座席下に収納し、転落防止の為固定できる構造にすること。
- (9) スイッチ付 LED フレキシブルマップランプを助手席側フロントピラー付近に設けること。
- (10) ドライブレコーダーをフロントガラス上部中央付近に取付けること。なお、電源用配

線等はピラー内に通し、外観から見えないように配線进行处理すること。(ACC 以上で起動)

- (11) 車両後方にバックアイカメラを取付、ルームミラーのかわりにモニターを設置し、常時後方が確認できるようにすること。なお、カメラには保護カバー等を取り付けること。(純正品可)
- (12) キャビン内にインバーター付 100V コンセントを 1 箇所 (1 口以上) 設けること。なお、取付位置にあっては、中間パイプ (ボックス) 付近に取り付けること。(定格出力 150W 以上) 純正品可

8 車体の艤装

- (1) 小型動力ポンプ及び各付属品の取付装置は、走行時等の振動によりガタつき・ズレが生じない構造とすること。また、全車高は 2,200mm 以下・全長 4700 mm 以下・車両総重量は 3,499kg 以下となるように仕上げること。
- (2) 荷台床部は、全てアルミ縞板を張り、水が溜まらないよう水抜きを設けること。
- (3) 荷台収納について、荷台前方側に左右上下 2 枚扉とし資機材がそれぞれの形状・重量に応じて収納できる防水構造のボックスを設置し、各扉にはクッションゴムを 2 個取付け、2 種類のロック金具を各扉に取付けること。また、後部収納スペースは、側面及び後面シャッターにより全面開閉 (開口部は可能な限り大きくとること。) できる構造とし、任意の位置で停止できるものとする。なお、後部収納内部は、収納する付属品を取付、スペースを有効に活用し、積載又は脱着が容易に行える構造とすること。
- (4) 荷台天井部への昇降用ステップ (折畳み式) を後面の適切な位置に設けること。荷台天井部は全面をフラットにし、アルミ縞板を張り付け荷重により変形しない構造とし、天井部周辺全体に高さ 10cm ほどの転落防止柵 (ステンレス製・1 段) を設置すること。また、車両既存のステップについてもアルミ縞板を張り付けること。
- (5) 荷台各収納スペース内には、夜間においても容易に取り出しができるように必要な照明装置 (LED) を設け、シャッター開放と可能な限り連動させる。スイッチとなる場合は車内に設置すること。(ACC 以上で点灯)
- (6) 荷台前方収納スペースの上段には、左右から資機材を降ろせる構造とし、下段には消防ホース 65mm を左右に収納し、ホースが前後左右に転倒しないように固定できる構造とすること。(片側にホース 5 本以上が収納できること。) なお、ボックス内には、すのこ (プラスチック製) を敷き資器材の保護を図り、水抜き穴等必要な措置を講じること。
- (7) 後方収納内には、車両の軸重配分を考慮し、小型動力ポンプ積載装置を取付けること。また、電動油圧式昇降装置とし、出来る限りコンパクトで軽量の設計とすること。装置の出し入れは容易に行える方式とし、停止位置の固定はワンタッチ式で行え、ポンプの自重に対して十分な強度と耐久性を有すること。なお、ポンプ昇降装置下降時の

位置は、地面から約30～50cmとすること。

- (8) 後方収納内には、小型動力ポンプ右側に、小型動力ポンプ付属の投光器・金テコ・掛矢・スコップの取付装置を設け、他に積載箇所の指定のない資機材についても、取付可能であれば取付装置を設けること。なお、詳細は事務局と協議を行う。
- (9) 荷台左側面には、管鎗2本、発電機、LED投光器(50W相当)、三脚、コードリール、スタンドパイプ、金属製ガソリン携行缶、差込式オスオス、メスメス媒介金具、中継媒介金具、低水位ストレーナーを設置し内部からでも取り外しが可能とすること。なお、車両走行中において振動等による脱落がなく、各資機材が容易に取り外しできる固定金具(ベルト固定)を取り付けること。なお、2段棚を設置し下段には、発電機・携行缶(上下2段)、上段には、コードリール、低水位ストレーナー、オスオス、メスメス媒介金具、中継媒介金具を取り付けること。
- (10) 荷台右側面に、吸管(75mm×7.2m)および消火栓媒介金具、並びにストカゴを二重巻き以上で積載し取付け、吸管の取外しが容易にできる強固な構造とすること。なお、吸管収納部中央のスペースには、自動車用消火器、消火栓開閉金具、双口接手・手鉤を積載し取付装置を設けること。
- (11) 荷台後方左側上部にLEDサーチライトを取り付け、伸縮(伸幅50cm以上)、回転(360度)俯仰可能な構造とし、スイッチを設け、スイッチにはカバーを取り付けること。また、後面右側にはステンレス製旗台を設け、旗竿を容易に固定でき、固定金具が落下しない構造とすること。なお、車体上部の高さまでに収めること。
- (12) 荷台天井部に車両右側から、短吸管(75mm×2m)、アルミ製二連梯子、鳶口(1.8m)2本、長尺バール(1.8m)1本の取付装置を設け、走行中において振動等による脱落がなく、カバー等による安全策を講じること。また、積載物が容易に取り外しできる構造とする。なお、短吸管の取外しにあっては車両外側から取外せる構造とすること。
- (13) 後輪後部にホースブリッジが収納できるボックスを設け、脱落防止処置を施すこと。
- (14) 小型動力ポンプ及び車両バッテリー上がりを防止するため、AC100V充電用コンセントに接続して常時充電することができる装置を備えること。また、充電用電源コードは余裕がある長さとし、接続部分はゴム製のカバーで被覆し(落下した場合の損傷防止のため)容易に取り外しができるマグネット離脱着式とし、車両コンセント部は蓋ができる構造とすること。なお、設置箇所等については、事務局と協議すること。
- (15) 小型動力ポンプは、基準表に掲げるものとする。
- (16) 積載品及び付属品については、別表に掲げるものとする。

※ 本仕様書に明示されていない付属品の取付位置、取付装置等については、事務局と協議のうえ製作することとし、疑義が生じた場合は、事務局と協議すること。

9 塗装及び指定文字記入

- (1) 車体、バンパーの塗装色は朱色とし、永年の使用に耐えられる仕様とすること。
- (2) 指定文字は、次のとおり記入すること。

ア ドア左右中央部

「松阪市消防団 松阪方面団」

書体 丸ゴシック体

字色 白色

記入 左書き

イ 標識灯

「港」

書体 丸ゴシック体

字色 黒色

記入 左書き

ウ 後部シャッター

1 段目「MATSUSAKA」

2 段目「VOLUNTEER FIRE CORPS」

書体 丸ゴシック体

字色 黒色

記入 左書き 中央揃え

10 関係書類等の提出

受注者は、製作に先立ち契約後速やかに事務局と詳細に打合せを行うとともに、次に掲げる書類を提出し、事務局の承認を受けること。

(1) 製作前に提出する書類

ア 製作工程表

イ 車両・小型動力ポンプカタログ

ウ 艀装諸元明細書

エ 艀装外観図

オ 装備取付品及び付属品明細一覧表

カ その他事務局が指示するもの。

(2) 製作途中に提出する書類

ア 製作工程ごとの進捗状況を示す書類

イ 中間検査依頼書

ウ その他事務局が指示するもの。

(3) 車両納入時に提出する書類

ア 車両完成図（艀装関係一式・付属品一式） 1 部

イ 取扱説明書 1 部

（シャーシ・艀装関係・資機材及び付属購入品等一式を A4 ファイルに綴じる。）

ウ 自動車検査証の写し 2 部

エ 自動車賠償責任保険証明書の写し 2 部

- オ 緊急自動車届出確認証の写し 2部
- カ 自動車リサイクル券の写し 2部
- キ 完成写真 2部
(新規登録後左右側面、前後面、左右及び上面)
- ク その他事務局が必要と認めるもの。

11 登録の代行

- (1) 本車両は、新規登録検査を受けるものとし、それに伴う書類は事前に事務局に提出し承認を受けること。
- (2) 自動車保管場所証明書及び緊急自動車届出書の申請を代行し、代行手数料は納入業者が負担すること。

12 登録の費用

本車両の新規登録に要する費用のうち、自動車損害責任保険、自動車重量税、自動車リサイクル法に基づくリサイクル料については、事務局の負担とする。

13 納入等について

- (1) 納入台数
1台
- (2) 納入場所
松阪市消防団事務局 (松阪市川井町 1001 番地 1)
- (3) 納入期限
令和7年1月31日
- (4) 連絡先
松阪市消防団事務局 伊藤 0598-25-1414
- (5) 検査
 - ア 中間検査 製作工程の進行状況によるが塗装を行う前に、事務局と協議のうえ日時、場所を決定し実施する。
 - イ 納入検査 納入場所において納入検査を実施し、また、納入後、取扱い説明会を実施する。

14 保証

保証期間は、納入検査合格の日から1年間とする。ただし、構造上(部品材料の不良を含む。)若しくは艤装に係る技術上の不備によって故障、不具合等を生じた場合は、保証期間が過ぎても速やかに受注者の責任において、無償で修理、交換、その他必要な処置を講じること。

15 その他

- (1) 更新に係る積載車の処分については、受注者が引き取り廃車処分するものとし、処分後は永久抹消登録証明書を事務局に提出すること。なお、処分に係る費用については受注者の負担とする。廃車手続きが完了した時点で自賠責保険については事務局と相談するものとする。
- (2) 本仕様書において疑義が生じた場合は、事務局と協議し決定すること。

基準表

品名	メーカー及び規格等	数量
電子サイレンアンプ	(株)パトライト SAP-520FB (SDM-08 付)	1
散光式警光灯	(株)パトライト AZD-M1LYFR-RR-51N	1
LED 警光灯	(株)パトライト LPT-1M1-R (前バンパー上部) LPT-2M1-R (後方上部) LPT-1M1-R (荷台左右側面)	各 2
LED 作業灯	(株)パトライト LP5-M1-W (荷台左右側面)	2
小型動力ポンプ	トーハツ VC62BS シバウラ FF450AS	1

別 表

積載品及び付属品一覧表

品名	規格・形式等	数量
吸管	軽量 75mm×7.2m (75mm ネジ式, 長角付) 消火栓媒介金具付 (差込式メス×消防ネジメス)	各 1
短吸管	軽量 75mm×2m (75mmネジ式)	1
ストカゴセット	フック・ロープ付	1
吸管枕木	ゴム製、ゴムバンド付	1
スタンドパイプ	単口引上式	1
アルミ製二連はしご	全伸長時 5m以上	1
管鎗	65mm アルミ製 可変噴霧ノズル 取手・バンド付	2
消防用ホース	65mm×20m 使用圧 1.3MPa 以上	10
マルチ双口接手	(株)岩崎製作所 21MSS6550A	1

消火栓開閉金具	(株)岩崎製作所 MH キーハンドル(日の出式同等品)	1
鳶口	1.8m グラスファイバー製	2
金テコ	860mm	1
長尺バール	1800mm	1
掛矢	金輪入り	1
スコップ	剣型 パイプ柄	1
自動車用消火器	ABC 粉末消火器 4 型	1
LEDサーチライト	(株)岩崎製作所 19SL00XX (ステーセット)	1
差込式メスメス媒介	65mm	1
差込式オスオス媒介	65mm	1
金属製ガソリン携行缶	10ℓ缶 5ℓ缶 (横置)	各 1
手鉤	(株)岩崎製作所 19MAN01SS	2
伸縮式表示コーン	高さ 60cm 以上	4
伸縮式コーンバー	最短時 1.1m 以上・最長時 2m 以内	4
ホースバンテージ	綿帆布又は麻帆布 マジックテープ式	2
車輪止め	ゴム製	2
演習旗	出動・演習・訓練	1 式
可搬ポンプ及び車両充電器	充電管理機能付き	各 1
可搬ポンプ用三脚付投光器	純正品	1 式
ポンプカバー・工具	ポンプ用工具	1 式
ホースブリッジ	ゴム製 幅 460mm 以上	1 式
コードリール	防雨式	1
発電機	発電量 900W 以上 (インバーター付)	1
スタンド付 LED 投光器	日動工業 LED 投光器 (LEN-J60D-W-50K) 日動工業 軽量スタンド (S-001)	1 式
強カライト	GENTOS ブラスター BR-432D	3
低水位ストレーナー	(株)岩崎製作所 流線型 16RS01XX	1
ドライブレコーダー	フロントカメラタイプ (画質 200 万画素数)	1
バックアイカメラ・モニター	ルームミラー型モニター	各 1
中継媒介	(株)岩崎製作所 安全中継媒介 (内部循環タイプ) 22MNN7565A	1

インバーター	定格出力 150W 以上（口数 1 個以上）	1
--------	------------------------	---

※ 上記基準表は、同等品で入札に参加する場合は、同等品承諾願書を期日までに事務局へ提出し、承諾を受けることとする。なお、納車する車種の事前承諾は、必須条件とする。また、別表積載品及び付属品一覧表にあっては、メーカー等を参考として表記してあるため、同等品にあってはそれ以上の能力等があれば変更は可能とする。