

## クラギ文化ホール舞台吊物機構仕様

No	装置名称	型式	大きさmm	速度m/min	動力kw	ワイヤ径	吊数	吊物荷重kg
1	プロセニウムライト	電動昇降ドラム巻取り	16000	10	2.2	6	7	
2	緞帳	電動昇降ワイヤートラクション	20000	45	INV 2.2	6	8	1000
3	絞り緞帳	電動昇降ドラム巻取り	20000	35	1.5×2 2.2×1	メッキ4	13	
4	暗転幕	手動昇降C/Wバランス	22000			6	10	300
5	袖幕1	手動昇降C/Wバランス、手動開閉	7000			6	6	125
6	バトン1	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	300
7	ボーダーライト1	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	350
8	サスペンションライト1	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	500
9	バトン2	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	300
10	バトン3	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	300
11	袖幕2	手動昇降C/Wバランス、手動開閉	7000			6	6	150
12	天井反射板1	電動昇降C/Wバランス、ドラム巻取り	図面に依る	3	2.2	10/6	6/6	3300
13	ボーダーライト2	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	350
14	サスペンションライト2	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	500
15	バトン4	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	300
16	引割幕	手動昇降C/Wバランス、手動開閉	28000			6	12	450
17	スクリーン	電動昇降ワイヤートラクション	図面に依る	6	2.2	5	6	1000
18	バトン5	手動昇降C/Wバランス	20000			5	8	300
19	ボーダーライト3	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	350
20	サスペンションライト3	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	500
21	袖幕3	手動昇降C/Wバランス、手動開閉	7000			6	6	150
22	天井反射板2	電動昇降C/Wバランス、ドラム巻取り	図面に依る	3	2.2	9/6	4/4	1500
23	バトン6	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	300
24	バトン7	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	200
25	バトン8	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	200
26	袖幕4	手動昇降C/Wバランス、手動開閉	7000			6	6	150
27	水平ライト	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	850
28	正面反射板	電動昇降ワイヤートラクション	図面に依る	3	2.2	10	6	2500
29	バトン9	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	300
30	バトン10	手動昇降C/Wバランス	20000			6	8	200
31	バック幕	手動昇降C/Wバランス、手動開閉	26000			6	10	400
32	水平バック	手動昇降C/Wバランス	23000			6	10	300
33	側面反射板1(上手)	電動昇降ドラム巻取り	図面に依る	3	2.2	12	2	
34	側面反射板1(下手)	電動昇降ドラム巻取り	図面に依る	3	2.2	12	2	
35	側面反射板2(上手)	電動昇降ドラム巻取り	図面に依る	3	2.2	12	2	
36	側面反射板2(下手)	電動昇降ドラム巻取り	図面に依る	3	2.2	12	2	
37	固定トーマンタルタワー(上手)	固定式	図面に依る					
38	固定トーマンタルタワー(下手)	固定式	図面に依る					
39	搬入フック	電動昇降ドラム巻取り		10	1.5	6	1	150
40	定式幕	メッセンジャー式				メッキ9		