

デジタル式電話装置仕様明細（松阪市最終処分場）

I 機器の仕様（INS64 タイプ）

1 交換方式

制御方式 蓄積プログラム方式
通話路方式 時分割PCM方式

2 収容回線数

以下の仕様を満たすこと

収容回線はINS ネット 64 とする

種別		実装	最大容量	
外線	INS ネット 64	1 回線	1 回線	2 チャンネルまで
外線	アナログ	—	—	
外線	IP 電話	—	—	
内線	デジタル多機能電話（スター配線）	0 台	8 台	あわせて 8 台まで
内線	デジタルコードレス接続装置	—	3 台	
内線	デジタルシステムコードレス子機	0 台	3 台	
内線	単体電話機	—	3 台	

3 電源装置

AC100V 商用電源

4 デジタル電話機（フルデジタル方式）

（1） 次の機能及び形式を有するデジタル電話機を接続できる本体装置であること。

- ・ 卓上型
- ・ 卓上停電対応型
- ・ 録音型
- ・ ISDN 収容停電対応型
- ・ 単体電話機接続

（2） 主な機能

① 卓上型

- ・ ディスプレイ付き（カナ・漢字・英数字）
- ・ 固定機能ボタン : スピーカー、保留、内線、フック、短縮、履歴
- ・ ワンタッチボタン : 10 個以上
- ・ ナンバーディスプレイ対応

5 電話機等設置台数

（1） 次の台数を設置するものとする。

	設置台数	設置場所
主装置（主装置内蔵電話機）	1	事務室
卓上型電話機	1	水処理施設
卓上型停電対応型電話機	0	事務室
デジタルコードレス電話機	0	
コードレス接続装置	0	
単体電話機アダプタ	1	事務室（FAX）

* 主装置については、必要な回線収容ユニット等を内蔵できるものとする。

* 卓上型電話機については、4 回線以上表示できるものとする。

* 卓上型停電対応型電話機については、4 回線以上表示できるとともに、停電時の発信・着信が可能であるものとする。

Ⅱ 機器の機能

1 サービス機能

次のサービス機能を満たすこと。

リダイヤル、網番号ダイヤルイン、付加番号ダイヤルイン、個別短縮ダイヤル、共通短縮ダイヤル、不在着信転送、内線代表、内線保留・転送、外線保留・転送、ナンバーディスプレイ対応、通話時間表示

(注) 次のサービス機能を満たすことができるような機種を選定すること。

INS ネット 64 収容、INS 着番号ダイヤルイン、INS 着サブアドレスダイヤルイン、発 ID 通知、INS キャッチホン対応、INS ボイスワープ対応、INS ナンバーディスプレイ対応、i・ナンバー対応

Ⅲ その他

1 電話設備の設置

(1) 調整試験

各機器の設定を行い、一つのシステムとして安定動作するように調整試験を行うこと。

(2) 設置工法

設置においては、すべて総務省（旧郵政省）が定める技術水準並びに標準工法によること。

なお、設置材料等は、西日本電信電話株式会社認定品又は同等品以上のものを使用すること。

また、露出配線となる箇所においては、防護が必要と認められる箇所について適宜防護カバーを使用した上で、堅固に配線を行うこと。

(3) 屋外電話機用の避雷器を用意すること。

2 諸手続き

設置に伴う、西日本電信電話株式会社等関係機関への手続きについては、請負者が代行することとする。