

工事設計書

工事名称 松阪市文化財センター収蔵庫新築工事（建築）
工事場所 松阪市 外五曲町 地内
工事概要 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積517.33㎡
備 考 設計書の数量及び価格は参考とする

（ 工事価格 ）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

収蔵庫						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
鉄骨工事		1		式		
防水工事		1		式		
タイル工事		1		式		
屋根及びとい工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内装工事		1		式		
ユニット及びその他工事		1		式		
発生材処理		1		式		
収蔵庫工事		1		式		
計						

収蔵庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事	(1) 地業	1	式		
地業工事	(2) 鋼管杭	1	式		
計					
鉄筋工事	(1) 躯体	1	式		
鉄筋工事	(2) 内部仕上	1	式		
計					
コンクリート工事	(1) 躯体	1	式		
コンクリート工事	(2) 内部仕上	1	式		
計					
型枠工事	(1) 躯体	1	式		
型枠工事	(2) 外部仕上	1	式		
型枠工事	(3) 内部仕上	1	式		
計					
鉄骨工事	(1) 収蔵室B 2F床・階段	1	式		
鉄骨工事	(2) ブドウ棚	1	式		
鉄骨工事	(3) L G S 受け	1	式		

収蔵庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨工事	(4) 屋根下地	1	式		
計					
防水工事	(1) 外部	1	式		
防水工事	(2) 内部	1	式		
計					
タイル工事	(1) 外部	1	式		
計					
屋根及びとい工事	(1) 外部	1	式		
計					
金属工事	(1) 外部	1	式		
金属工事	(2) 内部	1	式		
計					
左官工事	(1) 外部	1	式		
左官工事	(2) 内部	1	式		
計					
建具工事	(1) アルミ製建具	1	式		
建具工事	(2) 銅製建具	1	式		
建具工事	(3) シャッター	1	式		
計					
塗装工事	(1) 外部	1	式		

収蔵庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
塗装工事	(2) 内部	1	式		
計					
内装工事	(1) 内部	1	式		
計					
ユニット及びその他工事	(1) 外部	1	式		
ユニット及びその他工事	(2) 内部	1	式		
計					
発生材処理	(1) 処分	1	式		
計					
収蔵庫工事	(1) 木	1	式		
収蔵庫工事	(2) 金属	1	式		
収蔵庫工事	(3) 建具	1	式		
収蔵庫工事	(4) 内装	1	式		
収蔵庫工事	(5) エット及びその他	1	式		
計					

収蔵庫		地業工事		(2) 鋼管杭		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼管杭	羽付鋼管杭回転貫入工法 N-ECSⅡ工法(大臣認定工法 TACP-0584)同等以上 上杭: 267.4*12.7 杭長4.0m 中杭1・2: 267.4*8.0 杭長6.0m+ 6.0m 下杭: 267.4*8.0 杭長6.0m 先端仕様: 606*28	36	set			
杭頭金物	中詰めコンクリート用	1	式			
裏当金具		1	式			
運搬費		1	式			
施工費	DHJ-15	792	m			
溶接費		103	か所			
消耗品費		1	式			
機械回送費		1	式			
現場管理費		1	式			
杭頭 中詰めコンクリート	(36本)	1	式			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	43.7	m3			
残土処分費は 発生材処分にて 計上						
計						

[illegible]

[illegible]

収蔵庫		鉄骨工事		(1) 収蔵室B 2F床・階段		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材(H形鋼)	SN400B H-194*150* 6* 9	2.6	t			
鋼材(山形鋼)	SN400B L- 50* 50* 6	0.02	t			
鋼材(角形鋼管)	STKR400 -175*175* 9	1.5	t			
鋼材(軽量溝形鋼)	SSC400 C-100* 50*20* 3.2	0.06	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL- 4.5	0.02	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL- 6	0.3	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL- 9	0.2	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL-12	0.3	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL-16	0.03	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL-19	0.2	t			
鋼材(鋼板)	SN490C PL-16	0.1	t			
鋼材(縞鋼板)	SN400B CPL- 4.5	0.2	t			
スクラップ 控除	鉄 ヘル- H2	0.2	t			
ブレース(JIS規格品)	M12*L2350	4	本			
ブレース(JIS規格品)	M12*L2400	4	本			
ブレース(JIS規格品)	M12*L2450	6	本			
ブレース(JIS規格品)	M12*L2650	2	本			
ブレース(JIS規格品)	M12*L2750	4	本			
ブレース(JIS規格品)	M12*L2800	1	本			
ブレース(JIS規格品)	M12*L2900	5	本			

収蔵庫		鉄骨工事		(1) 収蔵室B 2F床・階段		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高力ボルト		1	式			
中ボルト	中ボルト M12*L40	1	式			
アンカーボルト	SNR400B M16*L320 ダブルナット共	44	本			
鉄骨加工組立て		1	式			
軽量鉄骨加工 ・組立		1	式			
鉄骨建方		1	式			
鉄骨運搬		1	式			
高力ボルト締付け 手間	1000本未満	5.4	t			
アンカーボルト埋込み	M16	44	本			
工場溶接	すみ肉6mm換算	127	m			
現場溶接	すみ肉6mm換算	0.5	m			
溶融亜鉛メッキ		0.2	t			
錆止め塗装	工場	153	m ²			
無収縮珪砂	250*150*50	2	か所			
無収縮珪砂	375*375*50	10	か所			
超音波探傷試験費		1	式			
計						

収蔵庫		鉄骨工事		(2) ブドウ棚		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材(山形鋼)	SN400B L- 50* 50* 4	1	t			
鋼材(溝型鋼)	SN400B [-100* 50* 5* 7.5	2.3	t			
鋼材(軽量溝形鋼)	SSC400 C-100* 50*20* 2.3	0.9	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL- 4.5	0.4	t			
スクラップ 控除	鉄 ヘル-H2	0.1	t			
中ボルト	中ボルト M16*L40	1	式			
アンカーボルト	SS400 M16*L400 ダブルナット共	199	本			
鉄骨加工組立て		1	式			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	1	式			
鉄骨建方		1	式			
鉄骨運搬	6t車	1	式			
高力ボルト締付け 手間	1000本未満	3.5	t			
アンカーボルト埋込み	M16	199	本			
工場溶接	すみ肉 6 mm換算	23.7	m			
現場溶接	すみ肉 6 mm換算	2.2	m			
錆止め塗装	工場	269	m ²			
無収縮珪砂	H100*t30	233	m			
計						

収蔵庫		鉄骨工事		(3) L G S 受け		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材(山形鋼)	SN400B L- 65* 40* 4.5	0.03	t			
鋼材(角形鋼管)	STKR400 -100*100* 2.3	1.5	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL- 3.2	0.2	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL- 6	0.1	t			
スクラップ 控除	鉄 ヘル-H2	0.06	t			
金属系アンカー	M6*横向き	772	本			
ビス	-	1	式			
鉄骨加工組立て		1	式			
鉄骨建方		1	式			
鉄骨運搬	6t車	1	式			
工場溶接	すみ肉 6 mm換算	22.4	m			
現場溶接	すみ肉 6 mm換算	111	m			
錆止め塗装	工場	105	m ²			
計						

収蔵庫		鉄骨工事		(4) 屋根下地		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材(山形鋼)	SN400B L- 30* 30* 3	0.7	t			
鋼材(角形鋼管)	STKR400 -100*100* 2.3	0.1	t			
鋼材(軽量溝形鋼)	SSC400 C-100* 50*20* 2.3	0.03	t			
鋼材(鋼板)	SN400B PL- 6	0.04	t			
スクラップ 控除	鉄 ヘル-H2	0.03	t			
鉄骨加工組立て		1	式			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通鉄 材締共	1	式			
鉄骨建方		1	式			
鉄骨運搬	6t車	1	式			
金属系アンカー	M6*下向き	92	本			
工場溶接	すみ肉 6 mm換算	27.1	m			
現場溶接	すみ肉 6 mm換算	0.8	m			
錆止め塗装	工場	66.2	m ²			
無収縮珪砂	180*180*35	23	か所			
計						

収蔵庫		防水工事		(1) 外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビット外防水 底面 防水シート 張付け	プライマー共	406	m ²			
" 壁 防水シート張付け	プライマー共	159	m ²			
" コーナー部 防水シート 補強張り	糸巾 500	86.8	m			
" 基礎コーナー部 防水 シート補強張り	糸巾 836 防水下地材 H=420共	61.6	m			
" 鋼管杭廻り 湿気 化型アスファルト塗膜 防水	267.4 糸巾 300 補強加工入り	36	か所			
" 給排水管・電線管 通部 湿気硬化型 アスファルト塗膜防水	補強加工入り 150	2	か所			
" 給排水管・電線管 通部 湿気硬化型 アスファルト塗膜防水	補強加工入り 65	3	か所			
" 給排水管・電線管 通部 湿気硬化型 アスファルト塗膜防水	補強加工入り 50	2	か所			
" 給排水管・電線管 通部 湿気硬化型 アスファルト塗膜防水	補強加工入り 100	4	か所			
" 防水押え金物	L-30*10	86.8	m			
" 防水押えシーリング		86.8	m			
タイル見切 シーリング	PS-2 10*10	13.5	m			
タイル伸縮目地 シーリング	PS-2 11*10 バックアップ材 発泡合成樹脂共	331	m			
打継目地シーリング	PU-2 20-15*15	137	m			
誘発目地シーリング	PU-2 20-15*15	194	m			

[illegible]

収蔵庫		防水工事		(2) 内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トラック-ト 床 湿気硬化型 アスファルト防水	A-1同等	18.9	m ²			
" 立上り 湿気硬化 型アスファルト防水	A-1同等	11.7	m ²			
" 立上り・蹴込 湿気 硬化型アスファルト塗膜 防水	補強如入り	0.7	m ²			
" SS-1前立下り 湿気硬化型アスファルト 塗膜防水	補強如入り 貼り重ね	1.9	m ²			
" 同上 機械固定	FB-2*30	4.1	m			
" 防水入隅 キャット材		13.5	m			
" 防水押え金物	L-30*10	12.7	m			
" 防水押えシーリング		12.7	m			
" 左官見切シーリング	PU-2 10*10	12.7	m			
" 左官見切シーリング	PU-2 15*10	18.1	m			
つば付鋼管スリーブ 廻り シーリング	MS-2 10*10	2.9	m			
計						

[illegible]

収蔵庫		屋根及びとい工事		(1) 外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 段葺き	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 発泡ポリスチレンt4.0裏貼 吊子:亜鉛メッキ鋼板t1.6 外枠:亜鉛メッキ鋼板t1.0 垂木固定金具:亜鉛メッキ鋼板t1.6 @550*600 アンカーM10(内ネジ)共 断熱バツクアップ材共	566	m ²			
屋根下地 改質アスファルト ルーフィング	t1.0	566	m ²			
同上 立上り 改質アスファルト ルーフィング	t1.0	11.8	m ²			
屋根下地 押出法 ポリスチレン板	t25	6.6	m ²			
換気棟	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 345 両サイド:フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系189 下地材:FB-3*50 @300、@550共	18	m			
換気棟面戸	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 W300*H280	4	か所			
換気棟取合い 雨押え	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 427 通し吊子 下地:ガルバリウム鋼板t1.0 捨て板 系巾 369共	36	m			
軒先唐草	アルミ押出形材 軒先金具:亜鉛メッキ鋼板t2.3 系巾 148共	48.5	m			
ケラハ 唐草	アルミ押出形材 ケラハ 金具:亜鉛メッキ鋼板t2.3 系巾 148 下地:ガルバリウム鋼板t1.0 系巾 70	75.8	m			
軒先カバー	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 190	39.2	m			
軒樋部 軒先カバー	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 182	9.3	m			
軒樋部 笠木	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 211 下地:ガルバリウム鋼板t1.0 系巾 150 防水テープ裏貼共	9.3	m			
ケラハ 継手カバー	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 102 捨て板:塩ビ鋼板t0.35 系164共	75.8	m			
水上雨押え	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 333 通し吊子:フッ素ガルバリウム鋼板 下地:ガルバリウム鋼板t1.0 系巾 222 下地:ガルバリウム鋼板t1.0 系巾 165	11	m			

収蔵庫		屋根及びとい工事		(1) 外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケバ 雨押え	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 229 水止め：ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 86 壁捨谷ジョイント：塩ビ鋼板t1.5 捨谷捨板：塩ビ鋼板t0.4 系巾 200 下地：ガルバリウム鋼板t1.0 系巾 222	12	m			
頂部包み	フッ素ガルバリウム鋼板t0.45 系巾 455 通し吊子：フッ素ガルバリウム鋼板 下地：ガルバリウム鋼板t1.0 系巾 420 下地：ガルバリウム鋼板t1.0 系巾 86	0.8	m			
内樋	高耐候性塩ビシート鋼板t1.6 系巾 570 ジョイント部完全熱溶着 ジョイント部下地材：ガルバリウム鋼板t1.0 加工 受け材：FB-30*50 @500 落ち葉除け：ガルバリウム鋼板t0.4加工	9.3	m			
落し口	SUS既製品 125*75	2	か所			
竪樋	ガラ-SUS角材 125*75 掴み金物共	10.9	m			
同上 チーズ		1	か所			
同上 エル		1	か所			
同上 掃除口		1	か所			
計						

[illegible]

収蔵庫		金属工事		(2) 内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下点検口	アルミ 600角 一般型	2	か所			
トラップ（足掛）	ステンレス製 8-31-1	10	か所			
収蔵庫B 孔空き鋼製床材	W200,250 H60、板厚2.0 開口率40%程度、ノスリッパ仕様 高耐食性めっき鋼板K27 固定金具共	85.4	m ²			
トラックポート 手摺	スチール W900*H1100 手摺、横棧、支柱:FB-5*50 手摺受けラケット:L-65*65*5 (x2) 6-M10共	1	か所			
収蔵庫B 手摺	スチール 平部 H=1100 手摺、横棧、支柱:FB-5*50 手摺受けラケット:FB-5 125*150 2-M10	13.2	m			
収蔵庫B階段 手摺	スチール 斜部 H=850 手摺、横棧、支柱:FB-5*50 手摺受けラケット:FB-5 50*150 2-M10共	9	m			
壁・蹴込 張り	トンボ 留め	11.5	m ²			
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	4	m			
トラックポート 床 コーナー見切	L-30*30*3	4.6	m			
収蔵庫B 転び止め	PL-2.3 糸巾 150 取付金物 ボルトM8止め共	13	m			
前室1 ビクチャレール	許容荷重30kg/m	5	m			
トラックポート 小屋浦換気がラリ	SUS 100	2	か所			
床下換気用開口 グレーチング 蓋	300角 細目 ノスリッパ 受け金物共	2	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	10.8	m ²			
計						

[illegible]

収蔵庫		左官工事		(2) 内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	334	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 鋼製床組下	233	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 塗床下	18.3	m ²			
設備基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7.1	m ²			
床 均し珪外塗り	防水下	18.9	m ²			
立上り 均し珪外 塗り	防水下	12.4	m ²			
床珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	60.6	m ²			
床珪外塗り	金ごて 珪外仕上げ 厚30	17.1	m ²			
階段 防水珪外塗	t30 スこすり共	1.3	m ²			
腰壁 防水珪外塗	t30 スこすり共	10.2	m ²			
巾木 珪外塗り	H=200	18.1	m			
建具周囲 珪外充填	内部建具	42	m			
計						

収蔵庫		内装工事		(1) 内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	60.6	m ²			
床 防塵塗装		18.3	m ²			
ビニル幅木	高さ100	38	m			
壁 シーリング石膏ボード	t9.5 下地:GB-Rt12.5 (LGS面)	12.3	m ²			
壁 グラスカルボード	t50 ガラスクロス額縁張り	99.4	m ²			
天井 グラスカルボード	t50 ガラスクロス額縁張り	21.6	m ²			
ビット スラブ底 発泡 ポリスチレンフォーム	t50	305	m ²			
ビット 立下り 発泡 ポリスチレンフォーム	t50	110	m ²			
外壁面 発泡ウレタン吹付	t40	447	m ²			
外壁面スラブ上 発泡ウレタン吹付	t40	34.7	m ²			
スラブ底 発泡 ウレタン吹付	t20	291	m ²			
スラブ底立下り 発泡ウレタン吹付	t20	67.3	m ²			
計						

収蔵庫		ユニット及びその他工事		(2) 内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気孔	VP 150 L=300	7	か所			
通気孔	VP 150 L=400	28	か所			
通気孔	VP 150 L=450	13	か所			
通水孔	VP 150半割 L=300	7	か所			
通水孔	VP 150半割 L=400	28	か所			
通水孔	VP 150半割 L=400	13	か所			
人通孔	600 L=300	1	か所			
人通孔	600 L=400	7	か所			
人通孔	600 L=450	2	か所			
トラック・ 流し台	SUS430 W900*D600*H900	1	か所			
トラック・ ストッパ・ゴム	100*100 L=3500	1	か所			
消火器	ABC粉末10型	2	か所			
室名サイン貼付け	カッティングシート切文字 50角 4文字	3	か所			
計						

収蔵庫		収蔵庫工事		(2) 金属		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 点検口	450角	15	か所			
天井点検口	アルミ 450角 密閉型 内枠のみ額縁タイプ	16	か所			
天井点検口	アルミ 600角 密閉型 内枠のみ額縁タイプ	3	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 @450	202	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 @450	214	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 四方補強 450角	10	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 四方補強 W900*H500	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 四方補強 W600*H500	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 三方補強 W2300*H2500	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	100形 四方補強 450角	5	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	100形 四方補強 W1000*H500	2	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形 @360	277	m ²			
軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=300	9.5	m			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 300角	12	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 450角	16	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 500角	4	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 600角	3	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 800角	1	か所			
計						

[illegible]

収蔵庫		収蔵庫工事		(4) 内装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 フローリング	フロー 無垢材 t15 無塗装品	233	m ²			
床下地 不透湿処 合板	t15(裏面にビニール張り)	233	m ²			
床下地 強化フローリング	t12.5	233	m ²			
床下地 針葉樹合板	t12	233	m ²			
床下地 鋼製床組	H=200	233	m ²			
壁 石膏ボード	t9.5 下地:GB-ALT12.5 裏面にビニール張り 下地:GB-Rt9.5 GL工法	69	m ²			
壁 石膏ボード	t9.5 下地:GB-ALT12.5 裏面にビニール張り 下地:GB-Rt9.5 (LGS面)	7.2	m ²			
壁 無機質系調質	t7 下地:GB-ALT12.5 裏面にビニール張り (LGS面)	417	m ²			
壁 無機質系調質	t7 下地:GB-ALT12.5 裏面にビニール張り 下地:GB-Rt9.5 GL工法	2	m ²			
壁LGS内 グラスウール 充填	t50	406	m ²			
天井LGS内 グラスウール 充填	t50	236	m ²			
天井 岩綿吸音板	t9 捨貼:GB-ALT12.5 裏面にビニール張り (LGS面)	280	m ²			
廻り縁	塩ビ	40.9	m			
ボード 出隅補強金		7.5	m			
計						

収蔵庫		収蔵庫工事		(5) エント及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中軽量棚 A-1	W5440*D600*H2405	1	台			
中軽量棚 A-2	W7240*D600*H2405	2	台			
メッシュラック A-3	W4300*D60*H2400	2	台			
中軽量棚 B-1	W4300*D850*H2405	1	台			
中軽量棚 B-2	W7255*D850*H2405	3	台			
中軽量棚 B-3	W7240*D850*H2405	2	台			
中軽量棚 B-4	W2440*D850*H2405	1	台			
中軽量棚 B-5	W5440*D850*H2405	1	台			
中軽量棚 B-6	W5440*D600*H2405	2	台			
中軽量棚 B-7	W9055*D600*H2405、2105	1	台			
中軽量棚 B-8	W9040*D600*H2405	3	台			
中軽量棚 B-9	W3040*D600*H2105、2405	4	台			
中軽棚 C-1	W3055*D850*H2405	1	台			
中軽量棚 C-2	W5440*D600*H2405	1	台			
中軽量棚 C-3	W7240*D600*H2405	1	台			
メッシュラック C-4	W4300*D60*H2400	1	台			
天ツギ 固定	C-60*30*1.6	66.8	m			
計						

外構工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋外土工事		1	式		
計					
舗装工事		1	式		
計					
困障工事		1	式		
計					
雨水排水工事		1	式		
計					
植栽工事		1	式		
計					
雑工作物工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	(1) 運搬	1	式		
発生材処理	(2) 処分	1	式		
計					

[illegible]

外構工事		舗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
脱色アスファルト舗装 (園路用)	脱色アスファルトt40 再生クラッシュラン(RC-40)t100共	245	m ²			
脱色アスファルト舗装 (車道用)	脱色アスファルトt50 再生クラッシュラン(RC-40)t150共	131	m ²			
敷きコンクリート	コンクリート金鍔押え 土間コンクリートt50	17.9	m ²			
砂利敷き	粒の大きさ0～30mm	113	m ²			
同上 防草シート		113	m ²			
同上 舗装用見切	エッジプレート:高耐食溶融メッキ鋼板H=150 連結版:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 110*145 @2400 アンカー 13共	56.6	m			
A-1 縁石	歩車道境界ブロック 120*120*600 敷外t10 捨てコンクリートt50 再生クラッシュラン(RC-40)t100共	7.3	m			
A-2 縁石	歩車道境界ブロック 110*155*600 敷外t10 捨てコンクリートt50 再生クラッシュラン(RC-40)t100共	22.9	m			
A-2 縁石	歩車道境界ブロック 110*155*600 R付 敷外t10 捨てコンクリートt50 再生クラッシュラン(RC-40)t100共	3.1	m			
計						

外構工事		雨水排水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
U-1 雨水側溝	PU-300 据付け用外t30 再生クラッパン(RC-40)t100共	67.7	m			
同上 皿型側溝蓋	PU-300用	67.7	m			
U-2 雨水側溝	現場打ち W550*H200～250 捨てコンクリートt50 再生クラッパン(RC-40)t60共	11.1	m			
同上 砂利充填用蓋+グレーチング 蓋	砂利充填用樹蓋 W=650 グレーチング 蓋 歩道用 普通目W=650 砕石充填:t60 粒の大きさ20～30mm W=650 受枠:L-60*60*6 アンカー共	11.1	m			
U-3 雨水側溝	現場打ち W550*H200～400 捨てコンクリートt50 再生クラッパン(RC-40)t60共	14.3	m			
同上 グレーチング 蓋	T-6 細目 ノスリップ W=650 受枠:L-60*60*6 アンカー共	14.3	m			
SS-1前土間部測溝	W200*H200	5	m			
同上 グレーチング 蓋	SUS T-6 細目 ノスリップ W=250 SUS枠、アンカーM10 @500共	5	m			
M-1 雨水樹	現場打ち 300角 H=600 捨てコンクリートt50 再生クラッパン(RC-40)t60共	1	か所			
M-4,7 雨水樹	現場打ち 600角 H=700 捨てコンクリートt50 再生クラッパン(RC-40)t60共	2	か所			
M-5,6,8 雨水樹	現場打ち 600角 H=1000 捨てコンクリートt50 再生クラッパン(RC-40)t60共	3	か所			
同上 グレーチング 蓋	歩道用 300角用 受け金物共	1	か所			
同上 グレーチング 蓋	歩道用 600角用 受け金物共	2	か所			
同上 グレーチング 蓋	T-6 600角用 受け金物共	3	か所			
M-2,3 雨水樹	現場打ち 600角 H=700 捨てコンクリートt50 再生クラッパン(RC-40)t60共	2	か所			
同上 砂利充填用蓋	砂利充填用樹蓋 W650*D650 砕石充填:t60 粒の大きさ20～30mm W650*D650 受枠:L-60*60*6 アンカー共	2	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	8.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 200A	26	m			

外構工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
脱色アスファルト舗装撤去	脱色アスファルト舗装t40 再生クラッシュラン(RC-40)t100共	287	m ²			
天然石舗装撤去	天然石t10-30 張付け用ベースト 敷外 再生クラッシュラン(RC-40)t100共	51.8	m ²			
A-1 縁石撤去	歩車道境界ブロック 120*120*600 敷外t10 捨てコンクリートt50 再生クラッシュラン(RC-40)t100共	10.1	m			
A-2 縁石撤去	歩車道境界ブロック 110*155*600 敷外t10 捨てコンクリートt50 再生クラッシュラン(RC-40)t100共	25.7	m			
側溝撤去	U-300 皿型側溝蓋共	67.5	m			
集水桝撤去	350角 H=630 グレーチング蓋共	1	か所			
ハンドホール蓋撤去	600	1	か所			
低木撤去		404	m ²			
水飲み場撤去	W1300*D350*H770 RC基礎共	1	か所			
四阿撤去	W5000*D5000*H3104 RC基礎共	1	か所			
カッター入れ	自然石舗装面 W=40	11.8	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	3.6	m			
計						

松阪市 建設部 営繕課

[illegible]