







Y: ACD, GSIRYO CA01-11-0104, CD01

川重冷熱工業株式会社

技術資料名称 シグマエース (C型)

(カスタムタイプ)  
(耐震1.5G)**SIGMA CHIL**

発行日: 2011.06.14

ガス吸収冷温水機外形図


資料番号: CA01-11-0104

ヘビーロード 42%省エネ 暖房標準 80, 100RT  
 ヘビーロード 42%省エネ 暖房半特大 80, 100RT  
 ヘビーロード 42%省エネ 暖房特大1 80RT

標準供給ガス圧 (13A): 1.96kpa

## 注 記

1. 冷温水・冷却水の接続部は、ヴィクトリック製手付短管で、納入します。
2. 冷温水・冷却水の最高使用圧力は、784kPa (Gauge) です。
3. 燃料ガス配管の接続は、JIS10KFFのフランジ継手です。
4. 燃料ガス入口口径は、燃料ガスの種類や供給圧力により異なります。  
本図は、13Aガス標準供給ガス圧の場合を示します。  
(詳細は、『計画数値表』を参照願います。)
5. 冷温水機の間隙にメンテナンス空間を確保して下さい。
6. 冷温水機の伝熱管換装時の取り替えのために、  
どちらか一方に管換空間を確保して下さい。



## 排ガス接続口詳細

