

質問の回答別添資料2

松阪市新最終処分場施設整備工事（土木） 特殊製品費一覧

名称	規格
ユースタピラスーパー6	特殊土(一般・高有機質土用)フレコン
反毛フェルト	t=10mm
遮水シート	t=1.5mm (中弾性・高弾性タイプ)
自己修復材	
遮水シート貫通部処理工	(ハット加工品)
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 101°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 103°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 104°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 105°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 114°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 138°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 144°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 152°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 153°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 155°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 156°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 159°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 163°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 169°
高密度ポリエチレン管(継手)	エルボ φ150 178°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 45°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 56°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 64°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 68°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 69°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 81°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 90°

質問の回答別添資料2

松阪市新最終処分場施設整備工事（土木） 特殊製品費一覧

名称	規格
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 98°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 107°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズ φ150 108°
高密度ポリエチレン管(継手)	クロス φ150 90°
高密度ポリエチレン管	有孔管 φ700
高密度ポリエチレン管(継手)	φ700
高密度ポリエチレン管	有孔管 φ600
ステンレスサドルバンド	φ200
高密度ポリエチレン管	有孔管 φ900
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズφ200-φ300
高密度ポリエチレン管(継手)	φ200エルボ135°
高密度ポリエチレン管(継手)	φ200エルボ90°
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズφ200-φ500
高密度ポリエチレン管(継手)	チーズφ200-φ600
高密度ポリエチレン管(継手)	クロスφ350-φ300・φ350
高密度ポリエチレン管(継手)	クロスφ450-φ300・φ350
高密度ポリエチレン管(継手)	クロスφ500-φ300・φ350
高密度ポリエチレン管(継手)	クロスφ600-φ300・φ300
高密度ポリエチレン管(継手)	クロスφ700-φ300・φ300
高密度ポリエチレン管(継手)	異径管ソケットφ300-φ350
高密度ポリエチレン管(継手)	異径管ソケットφ350-φ450
高密度ポリエチレン管(継手)	異径管ソケットφ450-φ500
高密度ポリエチレン管(継手)	異径管ソケットφ500-φ600
高密度ポリエチレン管(継手)	異径管ソケットφ600-φ700
高密度ポリエチレン管(継手)	異径管ソケットφ200-φ300
高密度ポリエチレン管(継手)	φ300エルボ125°
高密度ポリエチレン管(継手)	φ300エルボ131°

質問の回答別添資料2

松阪市新最終処分場施設整備工事（土木） 特殊製品費一覧

名称	規格
高密度ポリエチレン管（継手）	φ300エルボ150°
高密度ポリエチレン管（継手）	φ300エルボ153°
高密度ポリエチレン管（継手）	φ300エルボ169°
高密度ポリエチレン管（継手）	φ300エルボ170°
高密度ポリエチレン管（継手）	φ200エルボ153°
高密度ポリエチレン管（継手）	φ200防虫キャップ
足掛金物	M25S-RF 現場打用 φ19mm
FRP中間スラブ	転落防止柵付き1.0×2.0
鑄鉄製マンホールふた 密閉形 軽荷重	WPM-B 有効径600 受枠丸 ふたFC 枠FC 鎖あり
編鋼板柵蓋	1100×1600 (2分割)
U型側溝	400×600×2000
U型側溝	500×500×2000
落蓋式U型側溝（歩道用）	300×300×2000 インサート付
落蓋式U型側溝（歩道用）	300×400×2000 インサート付
落蓋式U型側溝	300×600×2000
落蓋式U型側溝	300×700×2000
落蓋式U型側溝	400×1000×2000
落蓋式U型側溝（歩道用）	400×700×2000
道路側溝(横断用)250G	460×455×1000
道路側溝(横断用)300A	520×515×1000
道路側溝(横断用)300C	520×725×1000
自由勾配側溝(縦断用)	400×500×2000
自由勾配側溝(縦断用)	400×600×2000
自由勾配側溝(縦断用)	400×800×2000
自由勾配側溝(縦断用)	400×1000×2000
自由勾配側溝(縦断用)	500×1300×2000
自由勾配側溝(縦断用)	600×400×2000

質問の回答別添資料2

松阪市新最終処分場施設整備工事（土木） 特殊製品費一覧

名称	規格
自由勾配側溝(縦断用)	600×500×2000
自由勾配側溝(縦断用)	600×600×2000
自由勾配側溝(縦断用)	700×500×2000
自由勾配側溝(縦断用)	700×600×2000
自由勾配側溝(縦断用)	800×600×2000
自由勾配側溝(横断用)	250×400×2000
自由勾配側溝(横断用)	300×800×2000
自由勾配側溝(横断用)	300×900×2000
自由勾配側溝(横断用)	400×700×2000
落蓋式U型側溝用グレーチング蓋	300用 L=500
落蓋式U型側溝用グレーチング蓋	300用 L=500 ボルト固定 (歩道用) T-6 細目
落蓋式U型側溝用グレーチング蓋	400用 L=500
落蓋式U型側溝用グレーチング蓋	400用 L=500 (歩道用) T-6 細目
自由勾配側溝 鋼製グレーチング蓋	400用 L=500
自由勾配側溝 車道用蓋	400用 L=500
自由勾配側溝用グレーチング蓋	400用 L=500 (歩道用) T-6 細目
自由勾配側溝用コンクリート蓋	400用 L=500 (歩道用)
自由勾配側溝用グレーチング蓋	500用 L=500 (歩道用) T-6 細目
自由勾配側溝用コンクリート蓋	500用 L=500 (歩道用)
自由勾配側溝 鋼製グレーチング蓋	700用 L=500
自由勾配側溝 車道用蓋	700用 L=500
自由勾配側溝 鋼製グレーチング蓋	800用 L=500
自由勾配側溝 車道用蓋	800用 L=500
鋼製グレーチング柵蓋	500×500用 T-25
鋼製グレーチング柵蓋	600×600用 T-25
鋼製グレーチング柵蓋	700×700用 T-25
鋼製グレーチング柵蓋	800×800用 T-25

質問の回答別添資料2

松阪市新最終処分場施設整備工事（土木） 特殊製品費一覧

名称	規格
鋼製グレーチング柵蓋	900×900用 T-25
鋼製グレーチング柵蓋	1000×1000用 T-20
鋼製グレーチング柵蓋	500×500用 T-6 細目
鋼製グレーチング柵蓋	600×600用 T-6 細目
鋼製グレーチング柵蓋	700×700用 T-6 細目
縞鋼板蓋	500用 (600×600×6.0)
縞鋼板蓋	600用 (700×700×6.0)
縞鋼板蓋	700用 (800×800×6.0)
鋼製グレーチング柵蓋	700×1300用 T-6 細目
鋼製グレーチング柵蓋	800×800用 T-14
フラットバー	
高密度ポリエチレン管	φ600 エルボ 27°
縦排水溝 ソケット付滑止付	240×240×600
縦排水溝 ソケット付	240×240×600
縦排水溝 ソケット付滑止付	300×300×600
縦排水溝 ソケット付	300×300×600
縦排水溝 ソケット付滑止付	360×360×600
縦排水溝 ソケット付	360×360×600
縞鋼板蓋 (縦排水溝部)	240用
縞鋼板蓋 (縦排水溝部)	300用
縞鋼板蓋 (縦排水溝部)	360用
高密度ポリエチレン管(継手)	φ1000
高密度ポリエチレン管	無孔管 φ1200
高密度ポリエチレン管(継手)	φ1200
転流工流入柵(上流側)	1600×1200×2300
転流工流入柵(中間)	1800×1200×4200
転流工流入柵(下流側)	1800×1200×4200

質問の回答別添資料2

松阪市新最終処分場施設整備工事（土木） 特殊製品費一覧

名称	規格
水抜き孔	ウィープホール G型 G-75 径75×長101~200mm
塩ビキャップ VPφ40	水道用硬質ポリ塩ビ管TS継手 キャップ 呼び径40mm
シール材	変成シリコン系2成分形
異形鉄線溶接金網	CD6 150×150
オリフィスプレート	(調整池A オリフィス204×160)
オリフィスプレート	(調整池B オリフィス190×120)
スクリーン	600×550×200
セーフティガードレール	土中式
ガードレール 路側・C0用 塗装	Gr-SB-1B-2
ネットフェンス	H=1800
両開き門扉	H=1800 W=3000
両開き門扉	H=1800 W=5000
両開き門扉	H=1800 W=10000
片開き門扉	H=1800 W=1200
車止め	φ114.3
モニタリング井戸（上流側）	井戸口径φ125 H=9.0m（材料費）
モニタリング井戸（下流側）	井戸口径φ125 H=10.0m（材料費）
鋼製グレーチング柵蓋	1000×1000用 T-6
横断側溝用グレーチング蓋	300用 L=1000（横断用）
パッキゲート	φ200
階段ブロック	600×1000
手摺り	H=850
進入禁止看板	700×400 支柱φ60.5×3000
一時停止看板	700×400 支柱φ60.5×3000
カーブプレート	220×400 支柱φ34
吸出し防止材	長繊維不織布 t=1.5
吸出し防止材（土砂セパレーション用）	t=1.5

質問の回答別添資料2

松阪市新最終処分場施設整備工事（土木） 特殊製品費一覧

名称	規格
壁面材 鋼製型枠	H=600mm L=2000mm
植生シート	B=1000mm
壁面強化材	ジオグリットEX-40
補強材	ジオグリットEX-40
補強材	ジオグリットEX-60
補強材	ジオグリットEX-100
排水材	長繊維不織布 t=3.0mm
ベース付歩車道境界ブロック	標準部
ベース付歩車道境界ブロック	水抜部
ベース付歩車道境界ブロック	摺付部
ベース付歩車道境界ブロック	乗入部
平ブロック	500×500×90
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下
瀝青繊維質目地板	厚10mm
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル認定製品
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 リサイクル認定製品
瀝青質目地板	厚10mm
鉄筋コンクリート台付管	ハコ台付管 φ300 耐震性ジョイント
高密度ポリエチレン管	φ150 (有孔管・無孔管) ダブル構造
吸い出し防止材	厚10mm
高密度ポリエチレン管	φ500 (有孔管・無孔管) ダブル構造
高密度ポリエチレン管	φ450 (有孔管・無孔管) ダブル構造
高密度ポリエチレン管	φ350 (有孔管・無孔管) ダブル構造
高密度ポリエチレン管	φ700mm(無孔管)ダブル構造
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下
高密度ポリエチレン管	φ300 (有孔管・無孔管) ダブル構造

質問の回答別添資料2

松阪市新最終処分場施設整備工事（土木） 特殊製品費一覧

名称	規格
高密度ポリエチレン管	φ200（有孔管・無孔管）ダブル構造
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200（C0建込）
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 リサイクル認定製品
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 リサイクル認定製品
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000 リサイクル認定製品
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000 リサイクル認定製品
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×400 一般用 蓋含まず
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×500 一般用 蓋含まず
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×600 一般用 蓋含まず
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット
道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50 リサイクル認定製品
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル認定製品
道路用側溝蓋（1種）	300 41.2×9.5×50 リサイクル認定製品
道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50 リサイクル認定製品
道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50 リサイクル認定製品
道路用側溝蓋（1種）	400 51.2×11×50 リサイクル認定製品
鉄筋コンクリート台付管	パイク台付管 φ450 耐震性ジョイント
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-400
ヒューム管（外圧管1種）B形	800×66×2430
高密度ポリエチレン管	φ600mm（無孔管）ダブル構造
高密度ポリエチレン管	φ1000mm（無孔管）ダブル構造

質問の回答別添資料2

松阪市新最終処分場施設整備工事（土木） 特殊製品費一覧

名称	規格
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-75
瀝青質目地板	厚20mm
塩ビ止水板	CF 200×5
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m ³
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-300
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-250
ヒューム管（外圧管1種）B形	500×42×2430
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）
アスファルト混合物	透水性アスファルト混合物（13）
ガードレール 路側用（CO用）	Gr-C-2B 塗装
ガードレール 路側用（土中用）	Gr-C-4E 塗装
基礎ブロック	フェンス用ブロック 20×20×45（cm）
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200（土中建込） ダークブラウン
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-200
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-100
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装
植生マット	肥料付
土のう	62×48cm