

## 松阪市消防団員用 アポロキャップ 別紙仕様書

### 1 概要

この仕様書は、松阪市消防団において調達する消防団員用アポロキャップについて規定する。

### 2 形式及び数量 アポロキャップK型、正面に直接刺繍

80個

### 3 参考品 株式会社イマジョー 7628-1K

### 4 使用材料

組 織 制電・先染・難燃・抗菌・消臭繊維織り込みツイル

混紡率 (目安)

モダクリル難燃繊維 50% 難燃レーヨン 20%

再生ポリエステル 20% ナイロン(抗菌・消臭繊維) 10%

色 相 紺

静電防止 制電素材全面混入

色 トップ染

ひさし芯 カーブのついた、発泡ポリエチレン板で色相は黒色とする

縫製糸 色は表生地に合わせてのこと。

天 鈕 直径2.0cmの共生地でくるみ、天井中央に付ける

すべり板 3.0cm巾で 帽子下端の裏側に付ける

アジャスター 後中心に付ける

ハトメ穴 内径 0.6cm 天 井

前章マーク (別図通り) 直接刺繍とし、前頭部位置の中心に刺繍する。

片 布 すべり板端に付ける

サイズ表示 片布に明記する。

### 4 縫 製

#### (1) 前 章

MATSUSAKA の文字は黄色 (パールヨット 1105)にて入れ、団マークは銀糸の縁取りで中埋めは金糸とする、また下の芝も金糸、月桂樹も金糸とする。

(サイズ規格) \*目安

(単位 cm)

S	M	L	LL	LLL
(55~56)	(56~57)	(58~59)	(60~61)	(62~63)

5 その他

- (1) 使用材料及び製造は日本製であること。
- (2) 同等品承諾申請を行う場合、同等品承諾願書と同時に使用生地（制電・先染・難燃・抗菌・消臭繊維織り込みツイル等）について、紡績メーカーが発行した品質並びに原反出荷引受証明書を提出すること。

アポロキャップ

